

RAY COLOR S. A. DE C. V.



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

RAY SOL RC-44 Y46
(AUXILIAR PARA BASE AGUA)

DESCRIPCIÓN:

EL **RAY SOL RC-44** ES UN LIGANTE O ADHESIVO DE DISPERSIÓN QUE FIJA EL PIGMENTO A LA TELA, Y ES UTILIZADO COMO MATERIA PRIMA PARA LA BASE NEUTRA.

MODO DE EMPLEO:

- SE RECOMIENDA DE 3 PARTE DE **RAY SOL RC-44** POR 1 PARTE DE PIGMENTO.
- LA RELACIÓN DE TIEMPO VS TEMPERATURA SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

150 ° C	-----	5 MIN
160 ° C	-----	4 MIN
170 ° C	-----	3 MIN
180 ° C	-----	2 MIN
190 ° C	-----	1 MIN
200 ° C	-----	30 SEG

- LAS TINTAS ACUOSAS DEBEN DE SER MEZCLADAS CON UN TALADRO Y PROPELA, CUANDO SE LES AGREGAN AUXILIARES O PIGMENTOS.

CUIDADOS:

ESTE PRODUCTO ES BIODEGRADABLE, ES DECIR NO AFECTA EL MEDIO AMBIENTE. SIN EMBARGO LE SUGERIMOS UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL YA QUE PUEDE IRRITARLA, EN CASO DE SER MUY SENSIBLE.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO) (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO REPRESENTA LO MEJOR DE NUESTROS CONOCIMIENTOS. POR FAVOR REALICE SUS PRUEBAS ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS, YA QUE EL MAL USO DE LOS MISMOS NO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD. PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN FAVOR DE CONTACTARNOS.