

RAY COLOR S. A. DE C. V.



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

PLATA BRILLANTE (PLASTISOLES ESPECIALES)

DESCRIPCIÓN:

PLATA BRILLANTE es una tinta que nos da un efecto de color plata metálico.

Parámetros para Estampar

| | |
|------------------------------|---|
| Substrato | 100% algodón, mezcla Algodón -poliéster |
| Malla | 31-90 h/cm. (78-230 h/in) |
| Tensión (Newton) | M. 31 = 30 – 33 N M. 90 = 26 – 30 N |
| Fuera de Contacto | Ninguna |
| Emulsión | Decafilm ACQ |
| Micras de la Emulsión | Ninguna |
| Forma del Hule | Afilada |
| Tipo de Rasero | 75 dureza triple 70/90/70 |
| Velocidad del Rasero | Medio |
| Temp. gel. | 120° C (240° F) |
| Temp. Curado | 160° C 177° C (325-350° F) |
| Aditivos | Ninguno |
| Diluyentes | 3 % máx. |
| Almacenaje | 18-32° C (65-90° F) evite rayos de sol |
| Limpieza | Screen wash P |

CARACTERISTICAS

- Apariencia Brillosa.
- Excelente Elongacion.
- Excelente resistencia al lavado.
- Contiene polvo metálico.

RECOMENDACIONES

- Hacer pruebas antes de la producción.
- Lavar en seco , no usar blanqueador o planchar en el área de impresión.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO) (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestros conocimientos. Por favor realice sus pruebas antes de utilizar los productos, ya que el mal uso de los mismos no es nuestra responsabilidad. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos.