

RAY COLOR S. A. DE C. V.



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

PAPEL GLITCOTE (PAPEL)

DESCRIPCIÓN:

EL **PAPEL GLICOTTE** NOS DA UN EFECTO AL ESTAMPADO CON TINTAS PLASTISOL MUY BRILLANTE DEJANDO UNA TEXTURA SUAVE AL TACTO Y UNIFORME EN CASO DE QUE EL ESTAMPADO LLEVE DIAMANTINA LA ENCAPSULA.

MODO DE EMPLEO:

ES NECESARIO TENER UNA PLANCHA CON TEMPERATURA DE 160° C. A 180° C. CON UNA PRESION APROXIMADA DE 40 LIBRAS, CON UN TIEMPO DE 15 A 20 SEG. PONER EL PAPEL POR LA PARTE BRILLOSA HACIA ABAJO CONTRA EL ESTAMPADO (TERMOFIJADO). AL FINALIZAR EL TIEMPO, FROTAR INMEDIATAMENTE CON UN TRAPO POR ENCIMA DEL **PAPEL GLICOTTE** Y RETIRARLO ANTES DE QUE ESTE SE ENFRIÉ.

EL EXCESO DE PARTICULA ESPOLVOREADA OCASIONARA QUE EL PAPEL NO SE ADHIERA.

EL USO DEL PAPEL GLICOTTE SE PUEDE REUTILIZAR MAXIMO 4 VECES.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO REPRESENTA LO MEJOR DE NUESTROS CONOCIMIENTOS. POR FAVOR REALICE SUS PRUEBAS ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS, YA QUE EL MAL USO DE LOS MISMOS NO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD. PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN FAVOR DE CONTACTARNOS.