

RAY COLOR S. A. DE C. V.



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

ESPEANTE BLANPRINT-65
(AUXILIAR PARA BASE AGUA)

DESCRIPCIÓN:

EL **ESPEANTE BLANPRINT** ES UN POLÍMERO HIDROFÍLICO, QUE FORMA CON AGUA, PASTAS ESPESAS CRISTALINAS Y MUY ESTABLES AL ALMACENAMIENTO. ESTE PRODUCTO ES ESPECIAL PARA PASTAS BASE AGUA CON PIGMENTO, SIN GAS NAFTA.

MODO DE EMPLEO:

- SE RECOMIENDA LA SIGUIENTE FÓRMULA PARA SU USO SIN GAS NAFTA

ESPEANTE BLANPRINT ES-65	15 – 20 GR
AGUA	<u>985 – 980 GR</u>
	1000 GR

- LA PASTA SE PREPARA AGREGANDO EL **ESPEANTE BLANPRINT** SOBRE AGUA (TEMPERATURA AMBIENTE) CON AGITACIÓN. SE DEBE DE TOMAR EN CUENTA QUE AL USAR ESTA FÓRMULA EL SECADO SERÁ MÁS LENTO, DEBIDO A LA CANTIDAD DE AGUA EN LA PASTA. SI DESEA ACELERAR EL TIEMPO DE SECADO,

ESPEANTE BLANPRINT ES-65	15 – 20 GR
GAS NAFTA	10 – 20 GR
AGUA	<u>975 – 960 GR</u>
	1000 GR

- LAS TINTAS ACUOSAS DEBEN DE SER MEZCLADAS CON UN TALADRO Y PROPELA, CUANDO SE LES AGREGAN AUXILIARES O PIGMENTOS.

CUIDADOS:

ESTE PRODUCTO ES BIODEGRADABLE, ES DECIR NO AFECTA EL MEDIO AMBIENTE. SIN EMBARGO LE SUGERIMOS UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL YA QUE PUEDE IRRITARLA, EN CASO DE SER MUY SENSIBLE.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO) (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO REPRESENTA LO MEJOR DE NUESTROS CONOCIMIENTOS. POR FAVOR REALICE SUS PRUEBAS ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS, YA QUE EL MAL USO DE LOS MISMOS NO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD. PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN FAVOR DE CONTACTARNOS.