

RAY COLOR S. A. DE C. V.



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

PASTA PARA METÁLICOS (BASE AGUA)

DESCRIPCIÓN

La **PASTA PARA METÁLICOS** es una pasta neutra acuosa ideal para mezclar colorantes metálicos en polvo y diamantinas. Nota: Solo prepare la cantidad que va utilizar en la producción ya que puede causar oxidación en la tinta.

Parámetros para Estampar

Substrato	100% algodón.
Malla	12-43 h/cm. (30-110 h/in)
Tensión (Newtons)	M. 12 = 32 – 35 N M. 43 = 30 – 33 N
Esténcil Emulsión Endurecedor	Decafilm ACQ Reticulante RC-5
Tipo de Hule Para rasero	60 - 70 dureza
Forma del Hule	Redonda
Angulo del rasero	Variable, depende de lo requerido
Velocidad del rasero	Media
Curado (Temp.)	160°C-180°C
Aditivos	Ninguno
Diluyente Y Retardante	Color Lux 20-50 gr./Kg.
Almacenaje	18-32 ° C (65-90°F). Evitar los rayos directos del sol.
Limpieza	Screen Wash W

CARACTERISTICAS

- Es base agua.
- Estabilidad a esfuerzos mecánicos y químicos.
- No se precipita.
- Excelente Solidez.
- Ecológica.
- No contiene metales pesados.
- Económica.
- Mezclar perfectamente antes de usar.

PREPARACION DE LA TINTA

• Pasta para Metálicos	800 grs.
• Polvo Metálicos	200 grs.

	1000 grs.

Las tintas acuosas deben de ser mezcladas con un taladro y propela, cuando se les agregan auxiliares o colorantes.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestros conocimientos. Por favor realice sus pruebas antes de utilizar los productos, ya que el mal uso de los mismos no es nuestra responsabilidad. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos.