

# RAY COLOR S. A. DE C. V.



## HOJA TÉCNICA

### PRODUCTO

### **ADHESIVO FOIL** (ADHESIVO PLASTISOL)

#### DESCRIPCIÓN:

El **ADHESIVO FOIL** es un producto perfeccionado para pegar papel foil, dando larga vida y duración al papel en la prenda ya impresa.

#### Parámetros para Estampar

<b>Substrato</b>	100% algodón, mezcla Algodón -poliéster
<b>Malla</b>	24-63 h/cm. (60-160 h/in)
<b>Tensión (Newton)</b>	M. 24 = 30 – 33 N M. 63 = 27 – 31 N
<b>Fuera de Contacto</b>	Ninguna
<b>Emulsión</b>	Decafilm ACQ
<b>Micras de la Emulsión</b>	Ninguna
<b>Forma del Hule</b>	Afilada
<b>Tipo de Rasero</b>	75 dureza triple 70/90/70
<b>Velocidad del Rasero</b>	Medio
<b>Temp. gel.</b>	120° C (240° F)
<b>Temp. Curado</b>	160° C 177° C (325-350° F)
<b>Aditivos</b>	Ninguno
<b>Diluyentes</b>	3 % máx.
<b>Almacenaje</b>	18-32° C (65-90° F) evite rayos de sol
<b>Limpieza</b>	Screen wash P

#### CARACTERISTICAS

- Apariencia Brillosa.
- Excelente Elongacion.
- Excelente resistencia al lavado.
- Excelente adhesión del PAPEL FOIL.

#### RECOMENDACIONES DEL PLANCHADO CON PAPEL FOIL

- Un mal curado de tinta da como resultado poca adhesión, baja durabilidad e incrementa la posibilidad que se caiga el papel
- Un buen planchado a 180° C X 15 seg. aprox. Con 40 lbs. de presión.
- Hacer pruebas antes de la producción ya que varea el tipo de cada plancha
- Lavar en seco , no usar blanqueador o planchar en el área de impresión del papel.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO) (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

**NOTA IMPORTANTE:** La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestros conocimientos. Por favor realice sus pruebas antes de utilizar los productos, ya que el mal uso de los mismos no es nuestra responsabilidad. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos.