

RAY COLOR S. A. DE C. V.



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

ADITIVO AQUACHARGE CHERRY Y AGENTE DISCHARGE (CORROSION BASE AGUA)

DESCRIPCIÓN

EL ADITIVO EQUACHARGE CHERRY junto con el AGENTE DISCHARGE, al mezcalrlos se obtiene la base Corrosión Neutra. La cual sirve para destruir el colorante de la tela 100% algodón, dejando asi la fibra al natural. Esta tecnica solo se podra llevar a cabo siempre y cuando la tela se encuentre teñida con colorantes Reactivos ó Corroibles.

NOTA: Si la tela fue reteñida no se lograra la Corrosión de la misma al natural.

Parámetros para Estampar

Substrato	100% algodón. Teñidas con colorantes corroibles.
Malla	32-55 h/cm. (81-140 h/in)
Tensión (Newtons)	M. 32 = 30 – 33 N M. 55 = 29 – 31 N
Estencil Emulsión Endurecedor	Decafilm ACQ Reticulante RC-5
Tipo de Hule Para rasero	60 - 70 dureza
Forma del Hule	Redonda
Angulo del rasero	Variable, depende de lo requerido
Velocidad del rasero	Media
Curado (Temp.)	160-180°C
Aditivos	Ninguno
Diluyente	Ninguno
Almacenaje	18-32 ° C (65-90°F). Evitar los rayos directos del sol.
Limpieza	Agua y Screen wash W

CARACTERISTICAS

- Es base agua.
- Estabilidad a esfuerzos mecánicos y químicos.
- Puede adicionarse Pigmentos Rayprint o usarse solo
- No se precipita con el pigmento.
- Excelente Solidez.
- Ecológica.
- No contiene metales pesados.
- Mezclar perfectamente antes de usar.

PREPARACION DE LA TINTA

- Base de Corrosión Neutra:

Aditivo Aquacharge Cherry	900 grs.
Agente Discharge	<u>100 grs.</u>
	1000 grs.
- Corrosión Pigmentada:

Pigmento (Color)	50 grs.
Raysol RC-44 o 46	150 grs.
Base Corrosión Neutra	<u>800 grs.</u>
	1000 grs.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Hacer pruebas con su tela para checar que los colorantes sean corroibles.
- Preparar lo necesario a utilizar ya que el producto después de 12 hrs. empieza a perder efectividad.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO) (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestros conocimientos. Por favor realice sus pruebas antes de utilizar los productos, ya que el mal uso de los mismos no es nuestra responsabilidad. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos.