

RAY COLOR S. A. DE C. V.



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

BLANCO SUPER (BLANCO BASE AGUA)

DESCRIPCIÓN

El **BLANCO SUPER** es una pasta base agua, la cual esta diseñada para el estampado sobre fondos oscuros y telas de lickra.

Parámetros para Estampar

Substrato	100% lickra y algunas mezclas que contengan lickra.
Malla	32-55 h/cm. (81-140 h/in)
Tensión (Newtons)	M. 32 = 30 – 33 N M. 55 = 29 – 31 N
Esténcil Emulsión Endurecedor	Decafilm ACQ Reticulante RC-5
Tipo de Hule Para rasero	60 - 70 dureza
Forma del Hule	Redonda
Angulo del rasero	Variable, depende de lo requerido
Velocidad del rasero	Media
Curado (Temp.)	150ª C----- 5 MIN 160ª C----- 4 MIN 170ª C----- 3 MIN 180ª C----- 2 MIN 190ª C----- 1 MIN 200ª C----- 30 SEG
Aditivos	Ninguno
Diluyente Y Retardante	Color Lux 20-50 gr./Kg.
Almacenaje	18-32 ° C (65-90°F). Evitar los rayos directos del sol.
Limpieza	Agua y Screen Wash W

CARACTERISTICAS

- Es base agua.
- Estabilidad a esfuerzos mecánicos y químicos.
- No se precipita.
- Excelente Solidez.
- Excelente ecológica.
- No contiene metales pesados.
- Mezclar perfectamente antes de usar.

RECOMENDACIONES

- Se puede fondear con el Blanco Super e imprimir los colores base agua ensima y hacerlo sobre tela de lickra.
- Termofijar bien la tinta para tener excelente elongación.

Las tintas acuosas deben de ser mezcladas con un taladro y propela, cuando se les agregan auxiliares o colorantes.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

NOTA IMPORTANTE: La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestros conocimientos. Por favor realice sus pruebas antes de utilizar los productos, ya que el mal uso de los mismos no es nuestra responsabilidad. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos.