

RAY COLOR S. A. DE C. V.



HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

**EMULSIONANTE
LUPRINTOL LG-7**
(AUXILIAR PARA BASE AGUA)

DESCRIPCIÓN:

EL **LUPRINTOL LG-7** SE UTILIZA PREFERENTEMENTE EN COMBINACION CON EL ESPESANTE BLANPRINT PARA LA PREPARACIÓN DE PASTAS QUE UTILIZAN GAS NAFTA YA QUE TIENE LA CARACTERISTICA DE UNIR EL AGUA CON EL ACEITE (GAS NAFTA).

MODO DE EMPLEO:

- SE RECOMIENDA MEZCLAR PRIMERO EL ESPESANTE CON EL AGUA DE FORMA HOMOGENEA Y DESPUES AGREGAR EL **EMULSIONANTE LUPRINTOL LG-7**, YA QUE SIMPLIFICA LA PREPARACIÓN DE LAS PASTAS, MEJORANDO SUS PROPIEDADES DE APLICACIÓN. AUMENTA NOTABLEMENTE EL RENDIMIENTO DEL PIGMENTO Y LA SOLIDEZ DEL ESTAMPADO.
- SE RECOMIENDA DE 5 A 8 GR. POR KG.
- LAS TINTAS ACUOSAS DEBEN DE SER MEZCLADAS CON UN TALADRO Y PROPELA, CUANDO SE LES AGREGAN AUXILIARES O PIGMENTOS.

CUIDADOS:

ESTE PRODUCTO ES BIODEGRADABLE, ES DECIR NO AFECTA LA MEDIO AMBIENTE. SIN EMBARGO LE SUGERIMOS UTILIZAR GUANTES PARA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL YA QUE PUEDE IRRITARLA, EN CASO DE SER MUY SENSIBLE.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO) (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

NOTA IMPORTANTE: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO REPRESENTA LO MEJOR DE NUESTROS CONOCIMIENTOS. POR FAVOR REALICE SUS PRUEBAS ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS, YA QUE EL MAL USO DE LOS MISMOS NO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD. PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN FAVOR DE CONTACTARNOS.