

# RAY COLOR S. A. DE C. V.



## HOJA TÉCNICA

### PRODUCTO

### **BASE CORCHO** (TINTA PLASTISOL)

### DESCRIPCIÓN

La **BASE CORCHO** ha sido desarrollada para crear un innovadora textura elevada tipo corcho. La superficie de la tinta al tacto es suave.

### Parámetros para Estampar

<b>Substrato</b>	100% algodón, mezcla Algodón -poliéster
<b>Malla</b>	24-43 h/cm. (60-110 h/in)
<b>Tensión (Newton)</b>	M. 24 = 30 – 33 N M. 55 = 30 – 33 N
<b>Fuera de Contacto</b>	1/16 inch
<b>Emulsión</b>	Unifilm 3-D
<b>Micras de la Emulsión</b>	200-400 micras
<b>Forma del Hule</b>	Afilada
<b>Tipo de Rasero</b>	75 dureza triple 70/90/70
<b>Velocidad del Rasero</b>	Medio Alto
<b>Temp. gel.</b>	104° C (220° F)
<b>Temp. Curado</b>	160° C 177° C (325-350° F)
<b>Aditivos</b>	Ninguno
<b>Diluyentes</b>	3 % máx.
<b>Almacenaje</b>	18-32° C (65-90° F) evite rayos de sol
<b>Limpieza</b>	Screen Wash P

### CARACTERISTICAS

- El efecto de la base corcho una textura suave elevada para utilizarla con los conceptos de diseño de moda
- Proporciona resistencia y elasticidad con una excelente adhesión
- Fácilmente imprimible sobre superficies claras y oscuras

### PREPARACION DE LA TINTA

- Base Corcho 900 grs.
- Pigmento PM 100 grs.
- 1000 grs.

Cualquier aclaración sobre el producto favor de comunicarse a **Ray Color S.A. de C.V.** (MÉXICO (52)-57182701, 56333346, 55383461, 55624469), (595)-9218280, (33)-36132868.

**NOTA IMPORTANTE:** La información contenida en este folleto representa lo mejor de nuestros conocimientos. Por favor realice sus pruebas antes de utilizar los productos, ya que el mal uso de los mismos no es nuestra responsabilidad. Para cualquier duda o aclaración favor de contactarnos.